



SYSTÈME DE MOTORISATION POUR VOILETS ROULANTS
ÉQUIPÉS DE LIENS RIGIDES ET DE BUTÉES

ilmo 50 S WT
ilmo 50 WT

ilmo

LA TRANQUILITÉ...ET POUR LONGTEMPS



J U S T
P L A Y

HOME
MOTION BY

somfy®



SYSTÈME DE MOTORISATION POUR VOILETS ROULANTS
ÉQUIPÉS DE LIENS RIGIDES ET DE BUTÉES

ilmo

EXCLUSIVITÉ SOMFY

J U S T

LE MOTEUR SANS RÉGLAGE

Mieux qu'un moteur...



Volets roulants
de rénovation



Bloc-baies



Volets roulants traditionnels :
coffre tunnel, coffre menuisé



Volets roulants étroits

AVEC ILMO, SOMFY PROPOSE UN SYSTÈME

COMPLET : MOTEUR SANS RÉGLAGE, LIENS

RIGIDES OPTIMISÉS ET ACCESSOIRES POUR

TOUTES LES TAILLES DE VOILETS ROULANTS


ÉQUIPÉS DE LIENS RIGIDES ET DE BUTÉES.

A VOUS DE JOUER !



P L A Y !


... un système complet et innovant



Moteurs sans réglage.
Deux tailles pour tous
les besoins du marché.

Nouveaux liens rigides
optimisés
pour tubes octo 50/60.

Nouvelles interfaces
aux dimensions réduites
pour ilmo 50 S WT.



ilmo

LE MOTEUR SANS RÉGLAGE



Deux tailles
pour tous les besoins du marché

375 mm



Module ilmo S



ilmo 50 S WT

Ø 50 mm
6 Nm



ilmo 50 WT

Ø 50 mm
6, 10, 20, 30, 35 Nm



La réponse aux exigences de la norme NF Fermetures : ilmo WT

■ Une gamme de moteurs certifiés **NF Electricité**.



■ La performance endurance **E4 = 14 000 cycles**.

■ Une tenue aux fausses manœuvres motorisées maximum : **M+**

V	E	M	C	R	O	S
Résistance au vent	Endurance mécanique E2 : 7000 E3 : 10000 E4 : 14000	Manœuvre M1-2 : manuelle M+ : fausse manœuvre motorisée	Résistance aux chocs	Comportement à l'ensoleillement	Occultation	Résistance



Une nouvelle génération d'accessoires optimisés pour les volets les plus étroits

■ Pour équiper des volets roulants dès 425 mm.


SPECIAL ILMO 50 S WT



> Embout intérieur au tube pour tube octogonal.

> Embout extérieur au tube pour tube ZF 54.

Une nouvelle roue, universelle, plus compacte : largeur réduite de 20 mm.



ilmo

LE MOTEUR SANS RÉGLAGE



Des performances exclusives sur le marché

JUST PLAY!

De l'intégration à l'utilisation



Zéro question à l'intégration

Grâce à sa conception unique sans aucun réglage, ilmo vous libère de toutes les contraintes d'assemblage.

Intégré c'est réglé !!!

- > Pas de configuration du sens de rotation.
- > Pas d'outil de réglage.
- > Pas de cycle nécessaire au volet roulant.
- > Pas de formation spécifique des opérateurs.
- > Gain de temps à chaque étape de l'assemblage quelque soit la configuration de l'atelier.



Zéro réglage à l'installation

Il suffit de le brancher, il s'occupe du reste.


- > Les réglages de fins de course s'effectuent automatiquement.
- > Le sens d'enroulement du tablier peut être inversé au dernier moment sur le chantier.
- > Toutes les recoupes de coulisses sur chantier sont acceptées.

ilmo propose des fonctionnalités avancées en termes de sécurité et de protection du volet, conformément aux normes les plus récentes (EN 13659). Il représente la meilleure adéquation sensibilité à l'obstacle, fiabilité, longévité.



Zéro soucis à l'utilisation

Longévité accrue



- Adaptation du moteur aux évolutions de la maison grâce au **Somfy Drive Control** limitant les efforts appliqués sur le volet.
- Pas de maintenance, grâce au recalage automatique et permanent des fins de course.



Protection du volet en cas d'obstacle ou de gel

- Stop en cas d'obstacle à la descente.
- Arrêt du moteur en cas de gel ou de verrouillage de la lame finale.




Retard à l'effraction

- Résistance au levage lorsque le tablier est baissé.



Caractéristiques techniques



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
Vitesse de rotation	17 rpm
Classe	IP44
Connectiques	4 conducteurs de 0.75 mm ²
Températures d'utilisation	-10°C à +40°C (max: -20°C à +70°C)



DIMENSIONS	6/17 S	6/17	10/17	20/17	30/17	35/17
L1 (mm)	355	505	505	655	675	675
L2 (mm)	x	490	490	640	660	660
L3 (mm)	375	513	513	663	683	683
PERFORMANCES						
Couple nominal (Nm)	6	6	10	20	30	35
Puissance (W)	90	90	120	160	240	240
Intensité (A)	0,40	0,40	0,50	0,75	1,10	1,10
Poids (kg)	1,25	1,72	1,85	2,15	2,55	2,55

PERSONNALISEZ CHAQUE INSTALLATION

COMMANDES INDIVIDUELLES FILAIRES



Inis Uno
Commande 1
volet roulant



Inis Duo
Commande 1 ou 2
volets roulants

COMMANDE INDIVIDUELLE PAR HORLOGE



Chronis Easy Uno
Permet la commande
d'un moteur par une
programmation horaire,
(1 mode hebdomadaire)



Chronis Uno
Permet la commande
d'un moteur par une
programmation horaire
(5 modes :
1 hebdomadaire,
1 aléatoire,
2 cosmiques,
1 off)


COMMANDES POUR LA CENTRALISATION



Centralis Uno RTS
Commande filaire
permettant la
centralisation
sans fil par radio



Centralis Uno IB
Commande filaire
permettant la
centralisation
par ligne bus



www.somfy.fr

Somfy Actipro

0820 374 374_(0,12€ TTC/mn)

actipro@somfy.com

1, Place du Crêtet

74307 Cluses CEDEX

France

somfy[®]